

MPEG-4

NETWORK



P.O.S. Entrada Disponible

Compresión	MPEG4
Velocidad de la exhibición	Tiempo real de 120 FPS
Velocidad de la grabación	Tiempo real de 120 FPS
Resolución de la exhibición	720 x 480 (D1)
Resolución de la grabación	352 x 240, 704 x 240, 704 x 480 (D1) seleccionables
Entradas video	4 CH
Salida video	1 vídeo compuesto/VGA de BNC
Modo de grabación	Manual, fecha, días, cada hora, movimiento
Entrada de la alarma	4
Controles de PTZ	RS485 hecho salir a bordo
IR teledirigido	SÍ
Protección de contraseña	SÍ
Modo de búsqueda	Función de la búsqueda del escalonamiento: Aparato de lectura con varias velocidades, fecha/hora, calendario, acontecimiento
Detección del movimiento	X12 de la división de área 16
Almacenaje	1 HDD interno
Función del multiplexor	Grabación, aparato de lectura de la Multi-Cámara, respaldo, red
Zumbido	Disponible
Tamaño de los datos	3~16Kbyte
Notificación del email	SÍ
Respaldo	USB HDD, palillo de la memoria del USB, DVD-RW, CD-RW
Red	TCP/IP (vivir, aparato de lectura, respaldo)
Temperatura de la operación	41°F~104°F (5°C~40°C)
Energía	12 VDC/4.5A (adaptador 90-260VAC)
Dimensiones	315 (w) x 277 (d) x 80 (h) milímetro